

TRANSMISSOR SEM FIOS DUOS inCO2



O Transmissor Sem Fios DUOS inCO2 é uma solução precisa para medição e monitorização de temperatura, CO2, média de CO2 e pressão barométrica para aplicações exigentes. Tirando proveito de todos os recursos da família de produtos DUOS, é a solução perfeita para monitorização da qualidade do ar, agricultura, adegas e processos de fermentação.

O DUOS inCO2 tem o sensor interno inserido na sua caixa e também possibilita a monitorização do estado de uma entrada digital do tipo aberto/fechado.

Referências de Produto

Branco

868MHz	PA210310310
915MHz	PA210310320

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

-40 °C A 60°C

GAMA DE MEDIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA

0 A 5000 PPM

GAMA DE MEDIÇÃO DO SENSOR DE CO2

ENTRADA DIGITAL

SENSOR INTERNO

FORÇA DO SINAL SEM FIOS (RSSI)

DESCOBERTA AUTOMÁTICA DA MELHOR LIGAÇÃO

BAIXO CONSUMO E BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

MEDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA TENSÃO DA BATERIA

PROTEÇÃO IP65

DS DUOS.INCO2.P01A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE RÁDIO	868MHZ	915MHZ
Alcance ¹	Até 4 Km LoS	
Distância mínima de comunicação	3 m @ 27 dBm (500mW)	
Potência de transmissão de rádio ²	0 a 27 dBm	8 a 27 dBm
Sensibilidade de recepção ²	-97 a -110 dBm	
Banda de frequência ²	868 a 869 MHz	902 a 928 MHz ⁵
Canais de rádio	16	50 ⁶
Taxa de transmissão de rádio ²	1,2 a 76,8 kbit/s	
Modulação	GFSK	2-FSK
Método de encriptação	AES 128 (Advanced Encryption Standard)	

REDE SEM FIOS

Máximo de dispositivos	55
Máximo de saltos	13
Período de comunicação	5 a 43200 segundos (configurável)

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Gama	-40 a 60°C
Resolução	0,1 °C
Precisão	Normal: ± 0,25 °C / Máximo: ± 0,5 °C
Tipo de sensor	Sensor digital I2C
Tempo de resposta	1 segundo

MEDIÇÃO DE CO2

Gama	0 a 5000 ppm
Precisão (a 25°C e 1013 mbar)	0 ... 5000 ppm < ± (50 ppm + 3% do valor medido)
Tempo de amostragem	5 a 3600 segundos (configurável)
Tempo de resposta (t ₆₃)	75 segundos
Dependência da temperatura	± (1 + concentração CO2 [ppm] / 1000) ppm / °C (-20 a 45 °C)
Tipo de sensor	Sensor digital I2C

MEDIÇÃO DA PRESSÃO BAROMÉTRICA

Gama	700 a 1100 mbar
Precisão (a 25°C)	± 2 mbar (20 a 80% RH)
Dependência da temperatura	± 0,015 mbar/K
Tipo de sensor	Sensor digital I2C

ENTRADA DIGITAL - CARACTERÍSTICAS DE TEMPO E ELÉTRICAS

Tipo de contacto	Contacto seco
Estado inativo	Aberto / OFF
Consumo de corrente	DI ON: 28uA / DI OFF: 0uA
Tempo de comunicação após ativação	< 1,1 segundos
Tempo mínimo para ativação	60ms
Sinal de ativação	Aberto -> Fechado
Buffer de evento	8

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

3x1,5 V AA baterias de Lítio/alcalinas/Ni-MH ³Fonte de energia externa 5 VDC $\pm$ 5%Corrente máxima de consumo < 100 mA ²Precisão da medição da tensão de alimentação $\pm$ 100 mVConsumo de corrente em modo de suspensão < 30 μ A

AMBIENTE OPERACIONAL

Gama de temperatura -40 a 60°C

Humidade 95% humidade relativa máxima (sem condensação)

INTERFACE

2 LED azuis (LED 1 and LED 2) para identificação do endereço de rede sem fios e estado geral da operação

1 LED vermelho (LED 4) e 1 LED verde (LED 3) para estado de operação da rede sem fios

1 interruptor magnético de palheta para reinicialização do sistema

1 entrada fêmea M8 com 5 pinos para configuração do dispositivo através do computador

INVÓLUCRO

Dimensões 162 x 88.5 x 25 mm

Peso 100 g

Material ABS UL94HB

Índice de proteção IP65

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

868MHZ

915MHZ

Frequência (MHz) 869,525 MHz

915,000 MHz

Potência de transmissão de rádio 27 dBm

Taxa de transmissão de rádio 76,8 kbit/s

Canais de rádio 13 26

ID do transmissor 1

Período de comunicação 10 segundos

Tempo para iniciar configuração 10 segundos

ID da rede sem fios 16777217

CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES

EN 301 489-1 V2.2.1

¹ O alcance depende do ambiente de propagação da frequência de rádio e da linha de visão. Verifique sempre o alcance da sua rede sem fios executando um *Site Survey*.² Dependente da escolha do canal de rádio.³ Baterias não incluídas.⁴ Considerando um período de comunicação de 10 minutos e potência máxima de transmissão [27dBm] a 25 °C.⁵ Em alguns países, a banda de frequências admitida não é tão extensa como alcançada pelo dispositivo.⁶ As frequências de rádio admitidas na Austrália estão disponíveis desde o canal 26 até ao canal 50.


BATERIAS

BATERIAS RECOMENDADAS

MARCA	ENERGIZER	PANASONIC	DURACELL	DURACELL
Modelo	Ultimate Lithium L91	Alkaline Power	MN1500	DX1500H
Referência TME	BAT-FR6/EGL-B4	BAT-LR06/P-B4	BAT-LR6/DR-B12	ACCU-R6/2500/DR
Classificação	Lítio	Alcalina	Alcalina	Recarregável
Sistema Químico	Li/FeS ₂	Zn/MnO ₂	Zn/MnO ₂	Ni-MH
Tensão Nominal	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,2 V
Tipo	AA	AA	AA	AA
Temperatura de Operação	-40°C a 60°C	-20°C a 54°C	-20°C a 54°C	-10°C a 50°C

LIMITE DA TENSÃO (VDC)	TEMP. INTERNA ≥ -10°	TEMP. INTERNA < -10°
Bateria crítica	3 V	2,5 V


TESTES DE PERFORMANCE



ENTRADA DIGITAL

OPERAÇÃO NO TRANSMISSOR


- Transmission triggered by C.P.
- CP - Communication Period = 10 seg
- DI - Digital Input State
- TX-DI - Transmission triggered by DI



ESTADO E.D. / DESPERTADO POR	Tempo	Entrada Digital	Entrada Digital+Tempo
OFF	0	2	4
ON	1	3	5

Nota: Se o período de comunicação for igual a 1 segundo, os valores possíveis são: 0, 1, 4 e 5.

DIAGRAMA DE CONEXÃO



CONFIGURAÇÕES DE CALIBRAÇÃO


Calibração linear ($y=mx+b$)*	m	b
CO ₂	1 (padrão)	0 (padrão)
Temperatura interna	1 (padrão)	0 (padrão)
Pressão barométrica	1 (padrão)	0 (padrão)

* Valores configuráveis em software

NÍVEIS DE RSSI

SINAL (DBM)	QUALIDADE
0 a -50	Excelente
-51 a -60	Bom
-61 a -70	Aceitável
-71 a -100	Pobre

SWITCH MAGNÉTICO



Os transmissores sem fios DUOS têm um interruptor magnético que permite reiniciar os dispositivos.


Modo de operação:

Passe um ímã na área marcada na imagem. Todos os LED's ficarão ativos e o transmissor será reiniciado.

DESENHOS TÉCNICOS

DESENHO DIMENSIONAL E INTERFACE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONECTOR DE COMUNICAÇÃO



ACESSÓRIOS



DUOS TRANSMISSOR SARC

REF.: PA160410005

Cabo usado para configurar o transmissor DUOS com o software Tekon Configurator.



DUOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230VAC/ 5V DC

REF.: PA160413610

Cabo de fonte de alimentação 230V/50Hz usado com o Sistema Sem Fios DUOS.



DUOS CABO ALIMENTAÇÃO EXTERNA

REF.: PA160410008

Cabo para alimentação externa e comunicação com Transmissores Sem Fios DUOS



DUOS DI+TEMP CABO EXTERNO

REF.: PA160410009

Cabo da entrada digital para o Transmissor Sem Fios DUOS DI+TEMP.

HISTÓRICO DE REVISÕES

VERSÃO

P01B

© BRESIMAR AUTOMAÇÃO, S.A., 2021

Todos os direitos reservados.

Os conteúdos que compõem este documento (textos, imagens, marcas, imagem corporativa, nome comercial, desenhos, descrições metodológicas e de produto, entre outros), bem como a sua estrutura e desenho, são da titularidade da Bresimar Automação, S.A. (daqui em diante designada Bresimar) ou, a mesma tem legitimidade para o seu uso, sendo estritamente proibida a modificação, exploração, reprodução, comunicação a terceiros ou distribuição da totalidade ou parte dos conteúdos do presente documento, sem o prévio consentimento expresso e por escrito da Bresimar.

A Bresimar não será responsável por qualquer reclamação, perda ou danos e prejuízos que resultem ou derivem de uma causa sobre a qual a Bresimar não tenha controlo, quer seja por actos ou omissões, incumprimento de contrato ou não cumprimento das leis aplicáveis por parte do Fornecedor, bem como pelas incidências causadas pelos sistemas do cliente.

TEKON ELECTRONICS
a brand of Bresimar Automação S.A.

Avenida Europa, 460
Quinta do Simão
3800-230 Aveiro
PORTUGAL

P.: +351 234 303 320
M.: +351 933 033 250
E.: sales@tekonelectronics.com

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional